

Samsara Classic

Kvarchomok tartalmú, fémhatású dekorfesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:

Minőségi, egyszerűen használható különleges, teljesen egyedi és utánozhatatlan felületképző dekorációs anyag. Kvarchomok tartamú (durva szemcsés), fémhatású felületképző bevonat, ami egyszerűen használható 1 vagy akár több rétegben. Sokrétű lehetőséget nyújt a szerszámok által előállított stílusok megvalósításában és a színek végtelen keverhetőségében.

A Samsara család további tagjai:

- Slim (közepes szemcseméret)
- Revolution (finom szemcseméret)

A termék jellemzői:

- beltéri felhasználásra
- vizes bázisú
- mosható
- felhasználás kész
- egyszerűen használható

Szín:

- 6 alapszín
- saját színkártya rendszer szerint közel 120 szín
- egyedi igény szerint Totocolor színezővel színezhető

Felvitel:

Alapozás: Decorfondo

Ecset effect: Dekorációs ecsettel, egymást keresztező mozdulatokkal átfedve hordjuk fel a dekorálni kívánt felületre az anyagot vagy a kívánt mintázatnak megfelelő irányú felhordással.

Egyéb effect: Az anyag alkalmas kreatív, egyedi felületek, mintázatok kialakítására, ami a festékben lévő kvarchomok elrendeződéséből ered (ecsettel, szivaccsal, kefével – különböző irányú mozdulatok, különböző mintázatokat hoznak létre).

Az előállított felületek minden esetben egyediek.

Hígítás:

A termék felhasználás kész

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

Kiadósság:	8-10m ² / l
Száradás:	átfesthető: 2-4 óra után; száradás: 24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	1,25 l , 2,5 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**