

# TERMOISOLANTE

*Beltéri páraáteresztő, penészedést gátló és hangszigetelő hatású diszperziós falfesték*



## TECHNIKAI ADATLAP

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Termék leírása:</b>     | <p>Fő jellemzője, hogy olyan bevonatot hoz létre, amely szigetelő hatást fejt ki a ház falain. Bármely, az algák és penészedés okozta foltosodást, megszüntet. A foltosodás kialakulásának oka, hogy a falak hideg oldalán a levegő nedvességtartalmából páralecsapódás keletkezik, amelyen könnyen kialakulhat a penészedés ill. az algásodás. Ezt a Termoisolante megakadályozza oly módon, hogy a benne lévő üveg és műanyag összetételű gömböcskék segítségével a falat szigeteli, így nem jöhet létre a hőmérséklet különbségből adódó páralecsapódás, mivel a falat télen melegen, nyáron hűvösen tartja. A természetes lélegzését nem akadályozza. Használata javasolt hőhidas problémák kezelésére is!<br/>A hang és a hőszigetelő hatás kifejtéséhez vastagabb anyagfelhordás szükséges.</p> |
| <b>A termék jellemzői:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• hőszigetelő</li><li>• hangszigetelő</li><li>• páraáteresztő</li><li>• penészedés gátló</li><li>• megakadályozza a hőhidak képződését</li></ul>  |
| <b>Szín:</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Totocolor színezőpasztával egyénileg halvány színekben</li><li>• bármilyen színes beltéri falfestékekkel átfesthető (a hatásából ettől nem veszít)</li></ul>  |
| <b>Felvitel:</b>           | Ecset, henger, szórás   |
| <b>Hígítás:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• ecsettel történő felhordás esetén: vízzel maximum 10%-ban</li><li>• Szórás esetén: rusztikus hatás elérése érdekében vízzel kb. 3%-ban</li></ul>  |

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Kiadósság:</b>             | 6 m <sup>2</sup> /liter/réteg<br>(három réteg vagy minimum 200 mikron vastagságban)<br><br>Hengerrel történő felhordás esetén a kiadósság függ, a kívánt rétegvastagságtól.  |
| <b>Száradás:</b>              | 4 óra  |
| <b>Tárolás:</b>               | Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.   |
| <b>Szavatossági idő:</b>      | Minőségét korlátlan ideig megőrzi  |
| <b>Kíszerelés:</b>            | 1,25 l; 5 l; 14 l  |
| <b>Egészség és biztonság:</b> | IV. Tűzveszélyességi osztály<br>A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a casati@casati .hu címre. |
| <b>Hulladékkezelés :</b>      | Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.   |